



1. \*Размер для справки.
2. \*\*Размер с учётом разрывов (2 шт. по 70 мм)
3. Поручень - проф. труба 51x51.
4. Цвет профильной конструкции по каталогу RAL, по ТЗ заказчика.
5. Подпятники, крепеж для них и монтажный комплект упаковываются и транспортируются отдельно.
6. Монтаж производить последовательно с одной стороны.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров H15, h15 ± iT/2

№п.	Наименование позиции	Кол-во
1	Перильное ограждение L=2200 мм (крайняя секция)	2
2	Перильное ограждение L=3000 мм (центральная секция)	9
4	Перильное ограждение L=800 (крайнее-центральной секции)	2
5	Рама ограждения (промежуточная)	28
6	Рама ограждения (коротких секций)	4
7	Поручень L=1200 мм (промежуточный)	8
8	Стальной подпятник 150x200 мм	31
9	Стальной подпятник 120x200 мм	4
10	Монтажный комплект	1

Габаритный чертёж					
Перильные ограждения					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
Гл. спец.					
Нач.отдела					
Н.контр.					
ГИП					
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	4
ООО "ИКТ"					

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.